3BF263NX
Módulo de integración
Gris metalizado ancho 53 cm

3BF263NX

- Clase de eficiencia energética D (dentro del rango A++ a E).
- Control mecánico
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 3 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 300 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 2: 160 m³/h
- Potencia sonora en nivel 2: 50 dB (A)
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios incluidos

4242006282585

3BF263NX
Módulo de integración
Gris metalizado ancho 53 cm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm

Características

Tipología: Traditional
Certificaciones de homologacion: CE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 150
Medidas del nicho de encastre: 208.0mm x 493.0mm x 257.0mm
Peso neto (kg): 4,520
Tipo de control: Mecánico
Número de niveles de extracción: 3
Máxima extracción de aire (m3/h): 300
Máxima extracción de aire en recirculación (m3/h): 300
Numero de lámparas: 2
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW): 61
Diámetro de la salida de aire: 120
Material del filtro antigrasa: Aluminio lavable
Filtro de olores: No
Modo operativo: Convertible
Potencia total de las lámparas: 6
Tipo de filtro antigrasa: Casete multicapa

Características de consumo y conexión

Potencia de conexión (W): 121
Intensidad corriente eléctrica (A): KSA
Tensión (V): 220-240
Frecuencia (Hz): 50
Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación: Integrable
Universal Product Code:
Material del cuerpo: pintada
Certificaciones de homologacion: CE
Length of electrical supply cord (in):
Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra
Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in): / x x
Dimensions of the packed product (in): 10.62 x 32.28 x 12.59
Height of the chimney (in):
Vertical rise height:
Required distance above cooktop/ranges:
Net weight (lbs): 10
Gross weight (lbs): 17
Ubicación del motor: Motor integrado en el cuerpo de la campana
Maximum output recirculating air (CFM):
Diameter of air duct (in) top:
Diameter of air duct (in) back:
Discharge direction:
Válvula antirretorno: Si
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 150
Dimensiones del producto (mm): x 534.0 x 300.0
Medidas del producto embalado (mm): 270 x 820 x 320
Height of the chimney (in):
Peso neto (kg): 4,520
Peso bruto (kg): 8,0