

Módulo de integración, 53 cm, plata metalizado
3BF266NX



3BF266NX

- Clase de eficiencia energética C (dentro del rango A+++ a D)*
- Control mecánico
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 4 potencias de extracción
- Potencia máxima de extracción: 618 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 362 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales

DHZ7305 Filtro recirculación tradicional


DHZ7402 Accesorios campanas

Accesorios incluidos


4242006284510



Módulo de integración, 53 cm, plata metalizado
3BF266NX



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm

Características

Tipología: Traditional

Certificaciones de homologacion: CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 130

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 255mm x 500.0mm x 350mm

Dist mín resp zonas cooc eléct: 650

Dist mín resp zonas cooc gas: 650

Peso neto (kg): 7,808

Tipo de control: Mecánico

Máxima extracción de aire (m3/h): 363

Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m3/h): 395.0

Máxima extracción de aire en recirculación (m3/h): 268

Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h): 618

Numero de lámparas: 2

Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW): 56

Diámetro de la salida de aire: 120 / 150

Material del filtro antigrasa: Aluminio lavable

Código EAN: 4242006284510

Potencia de conexión (W): 206

Intensidad corriente eléctrica (A): 10

Tensión (V): 220-240

Frecuencia (Hz): 50

Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra

Tipo de instalación: Integrable

Características de consumo y conexión

2021-07-06