



Cocina de inducción, calentamiento rápido y preciso

La cocción por inducción permite ajustar la temperatura al instante y de manera precisa, desde el fuego lento hasta la máxima potencia. Así, las placas de inducción calientan más rápido que cualquier otra, y además, son más eficientes, ya que solo aplican calor en la base del recipiente.

Placa de inducción flexible de 60 cm biselada extraplana de 3 zonas Power, una de ellas de 28 cm y 3,7 kW, controles táctiles deslizantes, función Puente bizona, función PowerBoost de calentamiento rápido y sistema Hob2Hood de conexión automática con una campana compatible.

Ventajas y características

Superficie plana y resistente, limpieza más fácil

La superficie de la placa de cocción es totalmente plana y resistente a los arañazos. El área circundante a la base del recipiente se mantiene fría, si algo se derrama no se quema ni se pega. Basta pasar un paño para mantener la placa perfectamente limpia.



Panel de control frontal, control rápido y eficaz del proceso de cocción

Al tener esta placa los controles de potencia en el panel frontal, tienes acceso rápido y directo a la regulación de temperatura de cocción durante todo el proceso.



Hob2Hood, conexión automática entre placa y campana

El sistema de conexión «Hob2Hood» se comunica de forma remota con las campanas extractoras «Hob2Hood», activandolas automáticamente y regulando la intensidad de extracción y la iluminación según las necesidades puntuales del proceso de cocción.



- Inducción
- Biselada
- Control deslizante de la zona de cocción
- Posición de los mandos: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Función PowerBoost
- Detección del recipiente
- Zona frontal izquierda: Inducción, 2300-3200W/210mm
- Zona trasera izquierda: Inducción, 2300-3200W/210mm
- Zona frontal medio: No,
- Zona media trasera: No,
- Zona frontal derecha: inducción, 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm
- Zona posterior derecha: No,
- Calentamiento rápido automático
- Función Pausa
- Función de bloqueo
- Bloqueo de seguridad para niños
- Bloqueo de seguridad
- Alarma acústica desconectable
- Temporizador de cuenta hacia adelante - cronómetro
- Temporizador Eco
- Temporizador
- Control Opti Heat
- Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.
- Color principal: Negro

PowerBoost, potencia intensiva para un calentamiento más rápido

La función de incremento de potencia permite hervir agua con extraordinaria rapidez (puede llegar a hervir en menos de 90 segundos), y es perfecta para elaboraciones que necesitan un golpe de calor rápido e intenso como sellar la carne o flambear.

Temporizador ajustable con avisador, hasta 99 minutos

El temporizador, que dura hasta 99 minutos, permite ajustar el tiempo de funcionamiento de la zona de cocción, y también, actúa como minuterero cuando no se esté usando la placa en sí.

Especificaciones de producto

PNC	949 597 807		Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Gestión de cocción flexible, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Función Puente, Función Pausa, Desactivar sonidos
EAN	7332543767403		
Encimera	de inducción	Funciones de control	
Tamaño (cm)	60	Avisador acústico	Sí
Mandos de control	Deslizante independiente	Bloqueo de seguridad	Sí
Estética	Cuádruple biselado	PowerSlide	No
Dimensiones	590x520	Función Puente	Sí
Ancho hueco (mm)	560	Función Pausa	Sí
Fondo hueco (mm)	490	Cronómetro	Sí
Conexión Hob2Hood	Sí	Temporizador	Sí
Cocción Asistida	No	Función PowerBoost	Sí
Voltaje (V)	220-240	Indicador de calor residual	Sí
Potencia total (W)	4600	Encendido electrónico	No
Zona cocción frontal dcho.	1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm	Termopar	No
Zona cocción frontal izdo.	2300-3200W/210mm	Color	Negro
Zona cocción posterior dcho.	2300-3200W/210mm	Frecuencia (Hz)	50-60
		Longitud del cable (m)	1.5
		Tipo de enchufe	No incluye enchufe
		Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.49

