



- Termo Eléctrico
- Capacidad 98,70 L,
- Termo Eléctrico Vertical
- Smart
- Wi-fi
- Eficiencia Energética B

Modelo _ CTWGX100CD
 EAN_ 8436607752776

| Características | |
|--|---|
| Panel de control | Digital Touch |
| Capacidad (L) | 98,70 |
| Termómetro exterior | Si |
| Termostato regulable exterior | Si |
| Resistencia | 310S (Acero Inoxidable) |
| Tanque de Acero esmaltado zafiro | Si |
| Ánodo magnesio anticorrosión | Ánodo Electrónico |
| Rango de Tª (°C) | 30 a 75°C |
| Presión máxima de trabajo (bar) | 0.75MPa |
| Tensión eléctrica (V-Hz) | 220-240V/50-60Hz |
| Potencia eléctrica (W) | 2000W |
| Tiempo de recuperación de 10 to 65°C minutes | 3 h 13 min |
| Protección eléctrica | IPX4 |
| Instalación | Vertical |
| Consumo anual eléctrico (kw/Año) | 1302kwh |
| Eficiencia Energética | B |
| Perfil | M |
| Espesor de aislamiento (mm) | 25 |
| Espesor de material (mm) | 1,8 |
| Recomendado nº de personas | 3-4 |
| Funciones | Wi-Fi, Smart, Electronic Anode Electrónico, Antilegionela-Anticongelante-Auto Detección de Fallos |
| Desconexión automática de seguridad | Si |
| Dimensiones | |
| Alto x Ancho x Fondo brutas (mm) | 1043X545X545 |
| Alto x Ancho x Fondo netas (mm) | 1003X460ØX460 |
| Peso Bruto (kg) | 31,9 |
| Peso Neto (kg) | 28,7 |
| Tubería entrada de agua | 1/2" |
| Cotas (mm) | |
| Distancia entre agujeros para instalación | 205 |

