

Especificaciones Técnicas



MSZ-DW25/35/50VF



MUZ-DW25/35VF



MUZ-DW50VF

MODELO		MSZ-DW25VF	MSZ-DW35VF	MSZ-DW50VF
Capacidad	Frío Nominal (Mín-Máx)	kW 2,5 (0,5-2,9)	3,4 (0,9-3,4)	5,0 (1,3-5,0)
	Calor Nominal (Mín-Máx)	kW 3,15 (0,7-3,5)	3,6 (0,9-3,7)	5,4 (1,4-6,5)
	kCal/h (frío)	kCal/h 2.150	2.924	4.300
	kCal/h (calor)	kCal/h 2.709	3.096	4.644
Consumo Nominal	Frío	kW 0,8	1,21	2,05
	Calor	kW 0,85	0,975	1,55
Consumo eléctrico anual*	Frío	kWh/año 135	184	261
	Calor (zona climática intermedia)	kWh/año 618	781	1.174
	Calor (Zona climática cálida)	kWh/año 287	351	508
Coeficiente energético*	SEER (Etiqueta)	6,2 (A++)	6,2 (A++)	6,5 (A++)
	SCOP (Etiqueta) Zona climática intermedia	4,3 (A+)	4,3 (A+)	4,3 (A+)
	SCOP (Etiqueta) Zona climática cálida	5,3 (A+++)	5,1 (A+++)	5,3 (A+++)
Unidad Interior	Nivel sonoro (Silencio/Baja/Media/Alta/Máxima)	dB(A) 21 / 30 / 37 / 43	22 / 31 / 38 / 46	28 / 36 / 40 / 45
	Dimensiones alto x ancho x fondo	mm 290 x 799 x 232	290 x 799 x 232	290 x 799 x 232
Long. Máx. tubería vert/total		m 12 / 20	12 / 20	12 / 20
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	°C -10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Tª exterior para calefacción	°C -10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24

* Consumo de energía basado en los resultados de las pruebas estándar. El consumo real de energía dependerá del modo de funcionamiento de la unidad y las condiciones ambientales.

** Compatible con unidades exteriores MultiSplit que permiten climatizar varias estancias con una única unidad exterior. Excepto MSZ-DW50VF, que no se puede conectar a las unidades exteriores MXZ.