

Gama Doméstica Split Pared KL

FUJITSU

SPLIT PARED KL

SERVICIOS
OPCIONALES*



Novedad

ASY 50-71 UI-KL

Diseño compacto y estilizado

Modelo de alto rendimiento y diseño compacto. Ideal para espacios reducidos tales como un dormitorio o un despacho.

Modo economy


Al limitar la corriente máxima de consumo, el consumo de energía se rebaja de su carga máxima de potencia, consiguiendo un ahorro energético notable.

Función Powerful

El equipo puede trabajar durante 20 minutos en condiciones de máximo caudal de aire y máxima velocidad del compresor, ofreciendo así su máxima potencia. Mediante esta rápida refrigeración o calefacción, conseguimos alcanzar el confort de la estancia en el menor tiempo posible.

Temporizador de apagado automático

El temporizador se pone en marcha y el acondicionador de aire se detiene cuando alcanza un período de tiempo predeterminado. El temporizador puede programarse con 24 horas de antelación. La franja de tiempo de la "desconexión automática" puede ser programada de modo flexible.



ASY 50-71 UI-KL



Mando inalámbrico




Características técnicas

Modelos

			ASY 50 UI-KL	ASY 71 UI-KL
Código			3NGF87030	3NGF87035
Potencia frigorífica		Kcal/h	4.472 (774-5.160)	6.106 (774-6.880)
		W	5200 (900-5500)	7100 (900-7700)
Potencia calorífica		Kcal/h	5.418 (774-7.826)	6.880 (774-9.116)
		W	6300 (600-6600)	8000 (900-9000)
Ratio ahorro energético (SEER/SCOP)			7,2/4,3	7,1/4,0
Clase energética			A++/A+	A++/A+
Tensión / Fases / Frecuencia		V / nº / Hz	230/1/50	230/1/50
Consumo eléctrico	Frío/Calor	kW	0,57/0,59	0,82/0,85
Máxima intensidad absorbida	Frío/Calor	A	9,5/13,5	13,5/17,5
Alimentación eléctrica			(UE)2x2,5xT	(UE)2x2,5xT
Interconexión eléctrica			3x2,5xT	3x2,5xT
Caudal de aire ud. int.	Máx. / Min.	m ³ /h	995/865	1040/1040
Caudal de aire ud. ext.	Máximo	m ³ /h	1830	2885
Presión sonora ud. int.	Frío A/M/B/Q	dB (A)	47/44/40/35	51/45/38/33
	Calor A/M/B/Q	dB (A)	50/45/41/37	52/45/41/37
Presión sonora máx. ud. ext.	Frío/Calor	dB (A)	50/56	55/57
Dimensiones ud. int.	Alto/Ancho/Fondo	mm	293 / 790 / 249	293 / 790 / 249
Dimensiones ud. ext.	Alto/Ancho/Fondo	mm	542 / 799 / 290	632 / 799 / 290
Peso neto	Ud. Int / Ud. Ext	kg	9,5 / 33	10 / 38
Dímetro de tubería	Líquido - Gas	Pul	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Distancia máx. permitidas	Total/Vertical	m	25/20	30/25
Refrigerante	Tipo		R32	R32
Carga de refrigerante		kg (CO2eq-T)	0.85(0.574)	1.10(0.743)



ASY 50-71 UI-KL



Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catálogo.